






Wärmequelle 1

Kollektorsystem	Block	Zaun (H=1,7m)	Zaun (H=2,2m)	Schrägdach	Flachdach
Module (LxB)	10 St. (3,1x1,0 m)	20 St. (1,5x1,0 m)	16 St. (2,0x1,0 m)	16 St. (2,0x1,0 m)	10 St. (3,0x1,0 m)
Maße (LxBxH)	3,1x1,0x2,3 m	21,0x0,5 m	17,0x0,5 m	(2x) 9,0x2,5 m	6,0x4,0 m
Füllmenge	540 l	600 l	610 l	610 l	530 l
Leergewicht	395 kg	700 kg	700 kg	470 kg	700 kg
Anschlüsse	2x 1 1/2" IG	1x 1 1/2" IG, 1x 1 1/2" AG	1x 1 1/2" IG, 1x 1 1/2" AG	2x 1 1/4" IG	2x 1 1/4" IG
Artikelnummer	14-004463	14-005610	14-005629	14-002090	14-002082



Wärmequelle 2 (Artikelnummer 13-600010)

Behälter (ØxH)	2,5x2,6 m
Füllmenge (Fluid)	125 l
Füllmenge (Wasser)	ca. 8.200 l (bei 1,8 m Höhe)
Leergewicht	650 kg



Prüfdruck vor Ort:	max. 5 bar
Betriebsdruck:	max. 3,3 bar
Betriebstemperaturen:	-20°C bis +60°C
Stillstandstemperaturen:	-20°C bis +60°C

max. zul. Befahrbarkeit 3,5 t!

Betrieb nur mit freigegebener Sole!

Wie AluKol® sich auszeichnet

Effizient, leistungsstark und schnell installiert

Die AluKol® Kollektoren werden vormontiert geliefert und ermöglichen eine fehlerarme Installation. Ihre hohe Leistungsdichte sorgt auch bei begrenztem Platzangebot für starke Erträge. Die kompakte Bauweise reduziert den Anschlussaufwand, ermöglicht einfache Fundamentlösungen und senkt die Installationskosten.

*je nach zweiter Wärmequelle, Wärmepumpentyp, Region und Bodengegebenheit



Kontaktieren Sie uns!

☎ 08283-998770

✉ hallo@alukol.de

📍 Am Grünfeld 2
89352 Ellzee