






Wärmequelle 1

Kollektorsystem	Block	Zaun (H=1,7m)	Zaun (H=2,2m)	Schrägdach	Flachdach
Module (LxB)	12 St. (3,1x1,0 m)	24 St. (1,5x1,0 m)	18 St. (2,0x1,0 m)	18 St. (2,0x1,0 m)	18 St. (3,0x1,0 m)
Maße (LxBxH)	3,1x1,0x2,3 m	25,0x0,5 m	(2x) 9,0x0,5 m	(2x) 10,0x2,5 m	7,0x4,0 m
Füllmenge	330 l	720 l	685 l	685 l	636 l
Leergewicht	260 kg	830 kg	800 kg	540 kg	850 kg
Anschlüsse	2x 1 1/2" IG	1x 1 1/2" IG, 1x 1 1/2" AG	1x 1 1/2" IG, 1x 1 1/2" AG	2x 1 1/4" IG	2x 1 1/4" IG
Artikelnummer	14-004459	14-005612	14-005630	14-002091	14-002083



Wärmequelle 2 (Artikelnummer 13-600010)

Behälter (ØxH)	2,5x2,6 m
Füllmenge (Fluid)	125 l
Füllmenge (Wasser)	ca. 8.200 l (bei 1,8 m Höhe)
Leergewicht	650 kg



Prüfdruck vor Ort:	max. 5 bar
Betriebsdruck:	max. 3,3 bar
Betriebstemperaturen:	-20°C bis +60°C
Stillstandstemperaturen:	-20°C bis +60°C

max. zul. Befahrbarkeit 3,5 t!

Betrieb nur mit freigegebener Sole!

Wie AluKol® sich auszeichnet

Effizient, leistungsstark und schnell installiert

Die AluKol® Kollektoren werden vormontiert geliefert und ermöglichen eine fehlerarme Installation. Ihre hohe Leistungsdichte sorgt auch bei begrenztem Platzangebot für starke Erträge. Die kompakte Bauweise reduziert den Anschlussaufwand, ermöglicht einfache Fundamentlösungen und senkt die Installationskosten.

*je nach zweiter Wärmequelle, Wärmepumpentyp, Region und Bodengegebenheit



Kontaktieren Sie uns!

☎ 08283-998770

✉ hallo@alukol.de

📍 Am Grünfeld 2
89352 Ellzee